



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4521BQ0279

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Vertreiber <i>distributor</i>	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Blasensetzgerät (4521)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweifachblasensetzgerät "Typ A" für MDS-Absperrblasen aus "NK"
Modell <i>model</i>	VEW 370 000
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 163489 K2024-2 vom 01.07.2024 (GWI) Baumusterprüfung: 163489T1/18003 vom 18.06.2020 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5620-1/(P) (01.04.2018)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	01.08.2030 / 25-0196-GNV

70028-04-A-DE

09.09.2025 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Erdgas	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VEW 370 000	Typ: A	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AQ1255	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	P 518/P 518 alt	SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
NG-4312BN0021	Absperrarmatur <= MOP 5	LONDON; 060/066/067/068/069/266/267	ITAP S.p.A.
NG-5162BO0174	Schmierstoff für Gasgeräte	Berulub Sihaf 2/Berulub Sihaf 2	CARL BECHEM GMBH
DG-4520BP0320	Setzblase	MDS.../370704	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
NG-5146BR5770	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	RIEGLER LOCK AN 306-20/RIEGLER LOCK AN 306-20	WEICON GmbH & Co. KG
NG-5112CP0078	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7145/N7145	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
NG-5113DO0132	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	N7146/N7146	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
NG-5112AR7034	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7109/N7109	ULMAN Dichtungstechnik GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Maximaler Sperrdruck: 1 bar

Rohrleitungsnennweiten: DN 80...DN 250

Einsatzbereich: geeignet für Gasleitungen aus Stahl, duktilem Gusseisen, PVC und PE

