DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4520DN0674
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Vertreiber ***distributor***	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Setzblase (4520)
Produktbezeichnung ***product description***	Absperrblase (Typ B) aus Naturkautschuk (NK) für 4 bar-Blasensetzgerät
Modell ***model***	MDS 4 D...
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 165029 K2024-1 vom 01.07.2024 (GWI) Baumusterprüfung: 165029T0/18197 vom 22.11.2022 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW G 5621-3 (01.12.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	22.11.2030 / 25-0436-GNV

70028-04-A-DE

03.11.2025 Stö A-1/2 i.A. W. Tai
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkungen *remarks*
Brenngase der 2. Gasfamilie	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
360 513	Nennweite: DN 80	für Rohrinnendurchmesser 70...90 mm
360 514	Nennweite: DN 100	für Rohrinnendurchmesser 90...120 mm
360 516	Nennweite: DN 125...DN 150	für Rohrinnendurchmesser 120...160 mm
360 518	Nennweite: DN 150...DN 200	für Rohrinnendurchmesser 160...215 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5146AR0619	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 638/LOCTITE® 638	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5112BT0649	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7109/N7109	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
NG-5112CN0143	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	NB 702822/NB 702822	Freudenberg Industrial Services GmbH
NG-5112CP0078	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7145/N7145	ULMAN Dichtungstechnik GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Blaseninnendruck: 8 bar
Sperrdruck: Max. 4 bar
Die Absperrblasen sind geeignet für Gasleitungen aus Stahl und PE
Zu verwendendes Gleitmittel: Silikon-Spray